

1. Einsatzzweck

DAMTEC® whisper ist eine Dämmunterlage zur Trittschallverbesserung.

2. Werkstoff

Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PU-Elastomer gebunden.

3. Produktdesign

Farben: schwarz
Oberfläche: glatt mit Granulatstruktur

4. Maße / Toleranzen

Bahnenbreite: 1.000 mm ($\pm 1,5$ %)
Dicken: 5 mm ($\pm 0,3$ mm)
Raumgewicht: 960 - 990 kg/m³
Rollenlänge: 10.000 mm ($\pm 1,5$ %)

5. Produktprüfungen

Zugfestigkeit: ca. 0,6 N/mm² (ISO 1798)
Reißdehnung: ca. 60% (ISO 1798)
Temperaturbeständigkeit: -30° bis 80°C

6. Sonstiges:

Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Auf Dämmunterlagen nur Beläge verlegen, die vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben sind. Beachten Sie bitte vor jedem Einbau die Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und Oberbodenherstellers. Im Zweifel holen Sie sich eine anwendungstechnische Beratung des Herstellers ein.

DISCLAIMER:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Das Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Mit Veröffentlichung dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Seite 1 von 1