

**PRÄVENTION STATT
REAKTION**

Mit Sicherheitskonzepten
Arbeitsunfälle vermeiden

**KONTROLLE SICHERT
LANGLEBIGKEIT**

Werterhaltung durch Pflege
und Instandhaltung

**KONTRASTPROGRAMM
STATT KUSCHELKURS**

Alte Backsteinmauern
treffen auf neue Hüllen

**SCHWERPUNKT
BAUEN MIT HOLZ**

Fachmesse für den Holzbau
in Klagenfurt

AUSGABE VIER 2014 | AUGUST SEPTEMBER

DACH WAND

ÖSTERREICHS FACHMAGAZIN FÜR DACHDECKER, SPENGLER, BAUWERKSABDICHTER UND HOLZBAUER



**Büsscher
Hoffmann**

Dach- und Abdichtungssysteme

www.bueho.at

DOPPELFUNKTION: GEHBELAG UND TRITTSCHALLSCHUTZ

BALKONE UND TERRASSEN SIND NAHERHOLUNGSBEREICHE, DIE DURCH IHRE GESTALTUNG WESENTLICH ZUR ENTSPANNUNG BEITRAGEN. DIE BELÄGE ÜBERNEHMEN ABER AUCH SCHUTZFUNKTIONEN FÜR DIE DARUNTERLIEGENDE ABDICHTUNG. HIER STELLT „KRAITEC STEP“ EINE EINFACHE LÖSUNG FÜR DIE GESTALTUNG DER FLÄCHEN UND FÜR EINEN ENTSPRECHENDEN TRITTSCHALLSCHUTZ DAR.

Terrassenbeläge werden in vielen Fällen in Splitt verlegt. Gemäß der neuen ÖNorm B 3691 müssen unter diese Beläge Drainagematten angeordnet werden. Eine andere Möglichkeit bieten die „Kraitec Step“-Platten. Diese besitzen unterseitige Drainagerillen und können daher ohne zusätzliche Drainageelemente und Splitt direkt auf die Abdichtung verlegt werden. Es handelt sich dabei um eine 30 Millimeter starke, elastische Platte aus Gummigranulat, die ein angenehmes Gehgefühl bietet, ästhetisch ansprechend ist und sich daher besonders für Terrassen- und Balkonbeläge eignet. Erhältlich sind die Platten in den Standardfarben Grau, Grün,



Rot und Schwarz sowie in Sonderfarben. Neu sind die Platten auch mit unterseitiger Vlieskaschierung

oder mit PVC-Kaschierung zur direkten Verlegung auf PVC-Abdichtungen erhältlich. Die Verlegung erfolgt einfach mittels Steckverbinder.

Trittschallschutz. Kraitec-Step-Platten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des Trittschallschutzes. Auf Warmdachkonstruktionen mit PVC, TPO oder Bitumenabdichtung konnten in Laborversuchen in Anlehnung der DIN-ISO 10140 Trittschallverbesserungswerte von 27 bis 32 dB erzielt werden. 10 dB bedeuten dabei eine Halbierung der persönlich empfundenen Lautstärke in den darunterliegenden Räumen. „Auf einer entsprechenden



Massivdecke lassen sich mit Kraitec Step die erhöhten Schallschutzanforderungen von 46 dB erfüllen. Dadurch können Kraitec-Step-Platten neben der Schaffung einer ansprechenden Oberfläche und eines Nutzbelages auch zur schallschutztechnischen Verbesserung der Wohnsituation beitragen“, erläutert Marius Amann. Amann die DachMarke und Kraiburg Relastec stehen als Partner für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten am Dach. Neben den Gehwegplatten bietet Amann die DachMarke noch weitere Produkte zum Thema Flachdach an.

Produktinformationen
www.amann-dachmarke.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

EINFACH SICHER DÄMMEN UND ABDICHTEN

EINE HÄUFIG AUFTRETENDE PROBLEMATIK: KAUM PLATZ VORHANDEN, EFFIZIENTE DÄMMWERTE SIND GEFORDERT UND KOMPLIZIERTE ANSCHLUSSSTELLEN WIE ETWA AN TERRASSENTÜREN ODER BALKONGELÄNDER ABZUDICHTEN.



Mit dem schlanken Vakuumdämmungspaneel von sculpture & function in Kombination mit Enke-Flüssigabdichtung wurde ein sichere Komplettlösung geschaffen.

Zwei Spezialisten, eine gemeinsame Lösung: Mit dem schlanken Vakuumdämmungspaneel von sculptur & function in Kombination mit der Flüssigabdichtung der Firma Enke wurde eine schlanke und sichere Komplettlösung geschaffen.

Nach längeren Testreihen und Prüfungsszenarien der Firma Enke hat sich die Lösung Vakuumdämmpaneel „SF-2VEK-VIP“ mit Flüssigabdichtung als optimal herausgestellt. Bedingt durch die GFK-Beschichtung ergibt sich ein ausgezeichnete Haftgrund

für die Flüssigabdichtung. Diese kann als Endbeschichtung für die weitere Oberflächenverlegung von Plattenmaterial (z. B. „Enkefloor“) dienen oder auch mit einer weiteren Beschichtung („Enketop“) als fertige Benutzungsschicht ausgeführt werden.

Produktinformationen
Sculptur & Function
Architekturelemente GmbH
Franz-Mair-Straße 47
2232 Deutsch-Wagram
T 02247/519 36 11
office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at