



## SF-UNBE-VIP: PANEEL OHNE DECKSCHICHT



**VIP-Elemente:** ohne Deckschicht.

Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebeband gesichert.

Aufbau: 20 oder 30 mm VIP

Formate

UA20 / UA30: 1000 x 1000 mm

UB20 / UB30: 500 x 1000 mm

UC20 / UC30: 250 x 1000 mm

UD20 / UD30: 500 x 500 mm

UE20 / UE30: 250 x 500 mm

UG10 / UG20: **PUR-Element ohne Deckschicht:** Für alle Bereiche wo keilförmige, minimale Anpassungen, Gullybereiche, diverse Bohrungen erforderlich sind. So können Sie auf der Baustelle jegliche Situationen unkompliziert und einfach lösen.

Aufbau: 20 oder 30 mm PUR

Format: 600 x 1200 mm

**Klebebänder:** Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im Zuge des Verlegeplanes für Sie fest und liefern Ihnen diese mit auf die Baustelle. Nur ganze Rollen á 25 lfm lieferbar.

Breite: 60 mm

**Compriband:** in den Breiten 20, 30 oder 40 mm erhältlich, nur ganze Rollen á 12,5 lfm lieferbar.

**Gummigranulat-Rolle:** Wir empfehlen unsere Gummigranulat-Rolle als Zubehör für das unbeschichtete Vakuumdämmpaneel.

Länge: 20 lfm, Breite: 1 m

Nur ganze Rollen lieferbar!