



## ZUBEHÖR FÜR PANEELE: SF-A-F-HYDRO-VIP, SF-A-F-HYDROSTUCK-VIP, SF-A-HYDROSCALL-VIP

### FERMACELL Armierungsband HD zur Fugenarmierung der FERMACELL Powerpanel HD

Hochfestes Gewebe mit verstärktem Mittelstreifen  
Schnelle Montage, da einseitig selbsthaftend  
Abgestimmt auf das FERMACELL Powerpanel HD Außenwand System  
Verbrauch: ca. 2,0 lfd. m je m<sup>2</sup>, Breite: 12 cm, Länge/Rolle: 50 m



### FERMACELL Armierungskleber HD zum Überstreichen des Armierungsbandes HD

Dispersions-Beschichtung (elastisch, kraftschlüssig, einkomponentig, auf Acrylat-Basis),  
sofort gebrauchsfertig, hohe Endfestigkeit, Temperaturbeständig von -20°C bis +70°C,  
lösemittelfrei, geruchsneutral  
Verbrauch: ca. 60 g/lfdm Fuge, ca. 50 lfdm/Eimer, Trockenzeit: regenfest nach ca.  
8 Stunden, überarbeitbar nach ca. 24 Stunden, Auftragsverfahren: Streichen oder Rollen



### FERMACELL Armierungsgewebe HD zur Einbettung in den FERMACELL Leichtmörtel HD

Abgestimmt auf das FERMACELL Powerpaneel HD Außenwand System  
Inklusive Überlappungsmarkierung, hohe Reißfestigkeit, Alkalibeständig  
Gewicht: ca. 165 g/m<sup>2</sup>, Maschenweite: ca. 4x4 mm, Breite: 100 cm, Länge: 50 m



### FERMACELL Leichtmörtel HD Grundputz und Endbeschichtung für die Powerpanel HD Außenwandplatte

wasserabweisender mineralischer Leichtmörtel, hohe Ergiebigkeit, einsetzbar entweder als Unterputz oder als Direktbeschichtung gefilterter Oberfläche, maschinenfähig, mach Erhärtung frost- und witterungsbeständig, hohe Diffusionsfähigkeit, Leichtputzmörtel LW nach EN 998-1, Verbrauch: ca. 6 m<sup>2</sup>/Sack bei einer Schichtdicke von 5 mm, Ergiebigkeit: ein fertig angemachter Sack entspricht ca. 30 l Frischmörtel



### FERMACELL Sockelprofil HD für die Sockelausbildung der Powerpanel HD Außenwandplatte

Abgestimmt auf das FERMACELL Powerpanel HD Außenwand System, komplett aus rostfreiem Edelstahl, für dauerhafte und qualitativ hochwertige Abschlüsse  
Werkstoff: rostfreier Edelstahl, Länge: 250 cm, Profilform: einteiliges Winkelprofil mit Tropfkante



### FERMACELL Deckenstoßprofil HD für die Deckenstoßausbildung der Powerpanel HD Außenwandplatte

Abgestimmt auf das FERMACELL Powerpanel HD Außenwand System, komplett aus rostfreiem Edelstahl, für dauerhafte und qualitativ hochwertige Abschlüsse  
Werkstoff: rostfreier Edelstahl, Länge: 250 cm, Profilform: zweiteiliges Bewegungsprofil mit Tropfkante

